Guma lita EPDM B80HDWW

Kod: ST.1.04.01.280xx

Nazwa: Guma EPDM B80HDWW

Płyta gumowa EPDM / Guma lita EPDM / Guma EPDM

DANE TECHNICZNE:

- Materiał: EPDM / guma lita / płyta gumowa
- Grubość: 1mm do 50mm
- Szerokość rolki: 1400mm
- Długość rolki: 1m - 20m
- Gęstość: ~1300 kg/m3 (1,30 g/cm3)
- Twardość: ~80+-5 shoreA
- Wytrzymałość na rozciąganie: >10000 kPa (>10 MPa, 10 N/mm2)
- Temperatura pracy: od -30°C do +90°C (chwilowo +110°C)
- Kolor: czarny
- Dane dodatkowe: SVHC-free, ACS, do wody pitnej, odporna na warunki atmosferyczne i ozon, kwasoodporna, zasadoodporna.

Jeśli szukają Państwo gumy litej o innych parametrach prosimy kliknąć więcej WIĘCEJ

OPIS PRODUKTU:

Płyta gumowa EPDM / guma lita EPDM / guma EPDM to materiał o szerokim zastosowaniu. Używany zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych. Występuje w różnych twardościach, gęstościach i rozmiarach. Produkowana może być również w wersji z przekładkami wzmacniającymi. EPDM jest specjalistyczną, ogólnie kwaso i zasado odporną mieszanką gumową przeznaczoną do bardziej wymagających zastosowań zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Gumę EPDM warto używać w miejscach, które są narażone na czasowe działania rozcieńczonych kwasów i zasad, podwyższonych temperatur oraz warunków atmosferycznych. Firma Sedit Technics oferuje szeroki wybór gum EPDM dostępnych z magazynu. Istnieje możliwość zakupu samej gumy lub wykonanych z niej detali. Dodatkowo możliwy jest zakup gumy EPDM samoprzylepnej, na życzenie klienta nanoszona jest zabezpieczona warstwa klejąca.

ZASTOSOWANIE:

- podkładki redukujące drgania, wibracje
- przekładki dystansowe
- podkładki do szuflad warsztatowych z narzędziami, skrzynek narzędziowych
- podkłady w budownictwie
- zabezpieczenie towarów w transporcie
- izolacja termiczna
- izolacja przed wilgocią, powietrzem, kurzem itp.
- izolacja dźwiękowa, wygłuszająca
- uszczelki do instalacji wody
- uszczelki do instalacji powietrza
- uszczelnienie drzwi, okien itp.
- podkładki antypoślizgowe
- podkłady zabezpieczające przed uszkodzeniami, zarysowaniem
- wiele innych zastosowań

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży wysyłając zapytanie na adres biuro@seditt.pl lub klikając w interaktywny formularz „Zapytaj o produkt”.

biuro@seditt.pl
+48 17-20-00-421