



## Guma lita NBR B60H

**Kod: ST.1.04.01.141xx**

**Nazwa: Guma NBR B60H**

Płyta gumowa NBR / Guma lita NBR / Guma NBR

### **DANE TECHNICZNE:**

- Materiał: NBR / guma lita / płyta gumowa
  - Grubość: 1mm do 50mm
  - Szerokość rolki: 1400mm
  - Długość rolki: 1m - 20m
- Gęstość: ~1190 kg/m<sup>3</sup> (1,19 g/cm<sup>3</sup>)
  - Twardość: ~60+-5 shoreA
- Wytrzymałość na rozciąganie: >11000 kPa (>11 MPa, 11 N/mm<sup>2</sup>)
  - Temperatura pracy: od -20°C do +80°C (chwilowo +100°C)
    - Kolor: czarny
- Dane dodatkowe: SVHC-free, olejoodporna, benzynoodporna, kwasoodporna,

zasadoodporna.

Jeśli szukają Państwo gumy litej o innych parametrach prosimy kliknąć więcej

WIĘCEJ ▾

## OPIS PRODUKTU:

Płyta gumowa NBR / guma lita NBR / guma NBR to materiał o szerokim zastosowaniu. Używany zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych. Występuje w różnych twardościach, gęstościach i rozmiarach. Produkowana może być również w wersji z przekładkami wzmacniającymi. NBR jest specjalistyczną, ogólnie olejoodporną mieszanką gumową przeznaczoną do bardziej wymagających zastosowań. Gumę NBR warto używać w miejscach, które są narażone na czasowe działania olejów i związków ropopochodnych. Firma Sedit Technics oferuje szeroki wybór gum NBR dostępnych z magazynu. Istnieje możliwość zakupu samej gumy lub wykonanych z niej detali. Dodatkowo możliwy jest zakup gumy NBR samoprzylepnej, na życzenie klienta nanoszona jest zabezpieczona warstwa klejąca.

## ZASTOSOWANIE:

- podkładki redukujące drgania, wibracje
  - przekładki dystansowe
- podkładki do szuflad warsztatowych z narzędziami, skrzynek narzędziowych
  - podkłady w budownictwie
- zabezpieczenie towarów w transporcie
  - izolacja termiczna
- izolacja przed wilgocią, powietrzem, kurzem itp.
  - izolacja dźwiękowa, wygłuszająca
    - uszczelki do instalacji wody
    - uszczelki do instalacji powietrza
    - uszczelki do instalacji olejowych
    - podkładki antypoślizgowe
- podkłady zabezpieczające przed uszkodzeniami, zarysowaniem
  - wiele innych zastosowań

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży wysyłając zapytanie na adres [biuro@seditt.pl](mailto:biuro@seditt.pl) lub klikając w interaktywny formularz „Zapytaj o produkt”.