



Guma lita SBR B50HWR

Kod: ST.1.04.01.040xx

Nazwa: Guma SBR B50HWR

Płyta gumowa SBR / Guma lita SBR / Guma SBR

DANE TECHNICZNE:

- Materiał: SBR / guma lita / płyta gumowa
 - Grubość: 1mm do 50mm
- Szerokość rolki: 1000mm - 1600mm
 - Długość rolki: 1m - 20m
- Gęstość: ~1250 kg/m³ (1,25 g/cm³)
 - Twardość: ~50+-5 shoreA
- Wytrzymałość na rozciąganie: ~6500 kPa (6,5 MPa, 6,5 N/mm²)
 - Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo +90°C)
 - Kolor: czarny
- Dane dodatkowe: ścieralność 130 mm², zasadoodporność.

OPIS PRODUKTU:

Płyta gumowa SBR / guma lita SBR / guma SBR to materiał o szerokim zastosowaniu. SBR B50HWR to guma trudnościeralna / odporna na ścieranie. Jest to guma specjalistyczna z serii

premium. Produkowana może być również w wersji z przekładkami wzmacniającymi. Gumę SBR warto używać w miejscach, które nie są narażone na działania podwyższonych temperatur, warunków atmosferycznych lub czynników chemicznych. Firma Sedit Technics oferuje szeroki wybór gum SBR dostępnych z magazynu. Istnieje możliwość zakupu samej gumy lub wykonanych z niej detali. Dodatkowo możliwy jest zakup gumy SBR samoprzylepnej, na życzenie klienta nanoszona jest zabezpieczona warstwa klejąca.

ZASTOSOWANIE:

- podkładki redukujące drgania, wibracje
- przekładki dystansowe przy składowaniu piętrowym produktów
- podkładki do szuflad warsztatowych z narzędziami, skrzynek narzędziowych
 - podkłady w budownictwie
- zabezpieczenie towarów w transporcie
 - izolacja termiczna
- izolacja przed wilgocią, powietrzem, kurzem itp.
 - izolacja dźwiękowa, wygłuszająca
 - uszczelki do instalacji wody
 - uszczelki do instalacji powietrza
 - uszczelnienie drzwi, okien itp.
 - podkładki antypoślizgowe
- podkłady zabezpieczające przed uszkodzeniami, zarysowaniem
 - podkłady pod namioty
 - lemiesze do pługu
- maty na podkład pod urządzenia do ćwiczeń rowerek, bieżnia, orbitrek, hantle, sztangi
 - wiele innych zastosowań