



Guma lita SBR B60HASWR

Kod: ST.1.04.01.042xx

Nazwa: Guma SBR B60HASWR

Płyta gumowa SBR / Guma lita SBR / Guma SBR

DANE TECHNICZNE:

- Materiał: SBR / guma lita / płyta gumowa
 - Grubość: 1mm do 50mm
 - Szerokość rolki: 1000mm - 1600mm
 - Długość rolki: 1m - 20m
 - Gęstość: ~1130 kg/m³ (1,13 g/cm³)
 - Twardość: ~60+-5 shoreA
- Wytrzymałość na rozciąganie: >15000 kPa (>15 MPa, 15 N/mm²)
 - Temperatura pracy: od -30°C do +70°C (chwilowo +90°C)
 - Kolor: czarny
- Dane dodatkowe: SVHC-free, antystatyczna (acc. ASTM D 991 < 1 MegaOhm*cm), trudnościeralna (120mm³, ISO 4649 Meth. A), zasadoodporna.

Jeśli szukają Państwo gumy litej o innych parametrach proszę kliknąć więcej

WIĘCEJ ▾

OPIS PRODUKTU:

Płyta gumowa SBR / guma lita SBR / guma SBR to materiał o szerokim zastosowaniu. SBR

B60HASWR to guma trudnościeralna / odporna na ścieranie oraz izolująca elektrycznie, antystatyczna. Jest to guma specjalistyczna z serii premium. Produkowana może być również w wersji z przekładkami wzmacniającymi. Gumę SBR warto używać w miejscach, które nie są narażone na działania podwyższonych temperatur, warunków atmosferycznych lub czynników chemicznych. Firma Sedit Technics oferuje szeroki wybór gum SBR dostępnych z magazynu. Istnieje możliwość zakupu samej gumy lub wykonanych z niej detali. Dodatkowo możliwy jest zakup gumy SBR samoprzylepnej, na życzenie klienta nanoszona jest zabezpieczona warstwa klejąca.

ZASTOSOWANIE:

- podkładki redukujące drgania, wibracje
- przekładki dystansowe przy składowaniu piętrowym produktów
- podkładki do szuflad warsztatowych z narzędziami, skrzynek narzędziowych
 - podkłady w budownictwie
 - zabezpieczenie towarów w transporcie
 - izolacja termiczna
- izolacja przed wilgocią, powietrzem, kurzem itp.
 - izolacja dźwiękowa, wygłuszająca
 - uszczelki do instalacji wody
 - uszczelki do instalacji powietrza
 - uszczelnienie drzwi, okien itp.
 - podkładki antypoślizgowe
- podkłady zabezpieczające przed uszkodzeniami, zarysowaniem
 - wiele innych zastosowań

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży wysyłając zapytanie na adres biuro@seditt.pl lub klikając w interaktywny formularz „Zapytaj o produkt”.