



Guma lita SBR B65

Kod: ST.1.04.01.010xx

Nazwa: Guma SBR B65

Płyta gumowa SBR / Guma lita SBR / Guma SBR

DANE TECHNICZNE:

- Materiał: SBR / guma lita / płyta gumowa
 - Grubość: 1mm do 50mm
- Szerokość rolki: 1000mm, 1200mm, 1400mm
 - Długość rolki: 1m - 20m
 - Gęstość: ~1500 kg/m³ (1,50 g/cm³)
 - Twardość: ~65+-5 shoreA
- Wytrzymałość na rozciąganie: >3000 kPa (>3 MPa, 3 N/mm²)
 - Temperatura pracy: od -20°C do +70°C
 - Kolor: czarny
 - Dane dodatkowe:

Jeśli szukają Państwo gumy litej o innych parametrach prosimy kliknąć więcej

WIĘCEJ ▾

OPIS PRODUKTU:

Płyta gumowa SBR / guma lita SBR / guma SBR to materiał o szerokim zastosowaniu. Używany zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych. Występuje w różnych twardościach, gęstościach i rozmiarach. Produkowana może być również w wersji z przekładkami wzmacniającymi. SBR jest podstawową, najtańszą mieszanką gumową przeznaczoną do niewymagających zastosowań. Gumę SBR warto używać w miejscach, które nie są narażone na działania podwyższonych temperatur, warunków atmosferycznych lub czynników chemicznych.

Firma Sedit Technics oferuje szeroki wybór gum SBR dostępnych z magazynu. Istnieje możliwość zakupu samej gumy lub wykonanych z niej detali. Dodatkowo możliwy jest zakup gumy SBR samoprzylepnej, na życzenie klienta nanoszona jest zabezpieczona warstwa klejąca.

ZASTOSOWANIE:

- podkładki redukujące drgania, wibracje
- przekładki dystansowe przy składowaniu piętrowym produktów
- podkładki do szuflad warsztatowych z narzędziami, skrzynek narzędziowych
 - podkłady w budownictwie
- zabezpieczenie towarów w transporcie
 - izolacja termiczna
- izolacja przed wilgocią, powietrzem, kurzem itp.
 - izolacja dźwiękowa, wygłuszająca
 - uszczelki do instalacji wody
 - uszczelki do instalacji powietrza
 - uszczelnienie drzwi, okien itp.
 - podkładki antypoślizgowe
- podkłady zabezpieczające przed uszkodzeniami, zarysowaniem
 - wiele innych zastosowań

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży wysyłając zapytanie na adres biuro@seditt.pl lub klikając w interaktywny formularz „Zapytaj o produkt”.