



Guma lita SBR B70

Kod: ST.1.04.01.015xx

Nazwa: Guma SBR B70

Płyta gumowa SBR / Guma lita SBR / Guma SBR

DANE TECHNICZNE:

- Materiał: SBR / guma lita / płyta gumowa
- Gęstość: ~1500 kg/m³ (1,50 g/cm³)
- Twardość: ~70+-5 shoreA
- Wytrzymałość na rozciąganie: >5000 kPa (>5 MPa, 5 N/mm²)
- Temperatura pracy: od -30°C do +70°C
 - Kolor: czarny
- Formaty: wg tabeli, inne pod zapytanie
 - Dane dodatkowe:

OPIS PRODUKTU:

Płyta gumowa SBR / guma lita SBR / guma SBR to materiał o szerokim zastosowaniu. Używany zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych. Występuje w różnych twardościach, gęstościach i rozmiarach. Produkowana może być również w wersji z przekładkami wzmacniającymi. SBR jest podstawową, najtańszą mieszanką gumową przeznaczoną do niewymagających zastosowań. Gumę SBR warto używać w miejscach, które nie są narażone na działania podwyższonych temperatur, warunków atmosferycznych lub czynników chemicznych.

Firma Sedit Technics oferuje szeroki wybór gum SBR dostępnych z magazynu. Istnieje możliwość zakupu samej gumy lub wykonanych z niej detali. Dodatkowo możliwy jest zakup gumy SBR samoprzylepnej, na życzenie klienta nanoszona jest zabezpieczona warstwa klejąca.

ZASTOSOWANIE:

- podkładki redukujące drgania, wibracje
- przekładki dystansowe przy składowaniu piętrowym produktów
- podkładki do szuflad warsztatowych z narzędziami, skrzynek narzędziowych
 - podkłady w budownictwie
- zabezpieczenie towarów w transporcie
 - izolacja termiczna
- izolacja przed wilgocią, powietrzem, kurzem itp.
 - izolacja dźwiękowa, wygłuszająca
 - uszczelki do instalacji wody
 - uszczelki do instalacji powietrza
 - uszczelnienie drzwi, okien itp.
 - podkładki antypoślizgowe
- podkłady zabezpieczające przed uszkodzeniami, zarysowaniem
 - wiele innych zastosowań

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży wysyłając zapytanie na adres biuro@seditt.pl lub klikając w interaktywny formularz „Zapytaj o produkt”.