



Guma SBR B800

Kod: ST.1.04.02.00xx

Nazwa: Guma SBR B800

Płyta gumowa SBR / Guma porowata SBR / Guma spieniona SBR

DANE TECHNICZNE:

- Materiał: SBR / guma porowata / płyta gumowa / guma spieniona
 - Gęstość: ~800 kg/m³
 - Twardość: ~30+-5 shoreA
- Wytrzymałość na rozciąganie: ~3000 kPa (3 MPa, 3 N/mm²)
- Temperatura pracy: od -20°C do +70°C (chwilowo +90°C)
 - Kolor: czarny
- Formaty: wg tabeli, inne pod zapytanie
 - Dane dodatkowe:

OPIS PRODUKTU:

Płyta gumowa SBR / guma porowata SBR / guma spieniona SBR to materiał o szerokim zastosowaniu. Używany zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych. Występuje w różnych twardościach, gęstościach i rozmiarach. SBR jest podstawową, najtańszą mieszanką gumową przeznaczoną do niewymagających zastosowań. Gumę SBR warto używać w miejscach, które nie są narażone na działania podwyższonych temperatur, warunków

atmosferycznych lub czynników chemicznych. Firma Sedit Technics oferuje szeroki wybór gum SBR dostępnych z magazynu. Istnieje możliwość zakupu samej gumy lub wykonanych z niej detali.

ZASTOSOWANIE:

- podkładki redukujące drgania, wibracje
- przekładki dystansowe przy składowaniu piętrowym produktów
- podkładki do szuflad warsztatowych z narzędziami, skrzynek narzędziowych
 - podkłady w budownictwie
- zabezpieczenie towarów w transporcie
 - izolacja termiczna
- izolacja przed wilgocią, powietrzem, kurzem itp.
 - izolacja dźwiękowa, wygłuszająca
 - uszczelki do instalacji wody
 - uszczelki do instalacji powietrza
 - uszczelnienie drzwi, okien itp.
 - podkładki antypoślizgowe
- podkłady zabezpieczające przed uszkodzeniami, zarysowaniem
 - podkłady pod namioty
 - lemiesze do pługu
- maty na podkład pod urządzenia do ćwiczeń rowerek, bieżnia, orbitrek, hantle, sztangi
 - wiele innych zastosowań