



## VITON FKM FPM B75

**Kod:** ST.1.04.12.00xx

**Nazwa:** VITON FKM FPM B75

Płyty vitonowe FKM FPM

### DANE TECHNICZNE:

- Materiał: VITON FKM FPM B75
- Gęstość: ~2000 kg/m<sup>3</sup> (2,00 g/cm<sup>3</sup>)
  - Twardość: ~75+-5 shoreA
- Wytrzymałość na rozciąganie: >6000 kPa (>6 MPa, 6 N/mm<sup>2</sup>)
  - Temperatura pracy: od -40°C do + 235°C
- Kolor: czarny, szary, czerwony, transparentny, biały lub dowolny inny wg RAL
  - Formaty: wg tabeli, inne pod zapytanie
  - Dane dodatkowe:

### OPIS PRODUKTU:

Płyty viton FKM FPM to materiał o szerokim zastosowaniu. Używany zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych. Występuje w różnych twardościach, gęstościach i rozmiarach. Stosowany w wymagającym środowisku. Posiada lepsze parametry fizyko-chemiczne od gum i silikonów.

## **ZASTOSOWANIE:**

- podkładki redukujące drgania, wibracje
- przekładki dystansowe przy składowaniu piętrowym produktów
- podkładki do szuflad warsztatowych z narzędziami, skrzynek narzędziowych
  - podkłady w budownictwie
- zabezpieczenie towarów w transporcie
  - izolacja termiczna
- izolacja przed wilgocią, powietrzem, kurzem itp.
  - izolacja dźwiękowa, wygłuszająca
    - uszczelki do instalacji wody
    - uszczelki do instalacji powietrza
    - uszczelnienie drzwi, okien itp.
    - podkładki antypoślizgowe
- podkłady zabezpieczające przed uszkodzeniami, zarysowaniem