



## Wykładzina gumowa IM NBR/SBR B65HC

**Kod: ST.1.04.80.42xx**

**Nazwa: Wykładzina gumowa IM NBR/SBR B65HC**

Wykładzina gumowa antypoślizgowa / Guma ryfel checker / Chodnik gumowy

### **DANE TECHNICZNE:**

- Materiał: Wykładzina antypoślizgowa gumowa NBR SBR
  - Grubość: 3-5mm
  - Szerokość rolki: 1250mm - 1400mm
    - Długość rolki: 10m
  - Gęstość: ~1450 kg/m<sup>3</sup> (1,45 g/cm<sup>3</sup>)
    - Twardość: ~65+-5 shoreA
- Wytrzymałość na rozciąganie: >7000 kPa (>7 MPa, 7 N/mm<sup>2</sup>)
- Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo +90°C)
  - Kolor: czarny
- Dane dodatkowe: SVHC-free, olejoodporna, benzynoodporna

### **OPIS PRODUKTU:**

Wykładzina gumowa antypoślizgowa IM NBR/SBR B65HC to materiał wysokiej jakości o szerokim zastosowaniu. Używany zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych. Jest to chodnik olejoodporny i benzynoodporny przez co najbardziej porządany jest w przemyśle paliwowym i olejowym. Ta mata antypoślizgowa wyróżnia się zdecydowanie parametrami i jakością wykonania od podobnych dostępnych na rynku produktów. Jest produkowana w Europie z najwyższej jakości stale badanych i ulepszanych mieszanek. Istnieje możliwość zakupu samej wykładziny lub wykonanych z niej formatek.

### **ZASTOSOWANIE:**

- w zakładach przemysłowych
- w warsztatach samochodowych
  - na stacjach paliw
  - w rafineriach
  - w transporcie paliwa
  - w transporcie oleju
- w pojazdach samochodowych
  - w pojazdach szynowych
    - na statkach
- wiele innych zastosowań