



Wykładzina gumowa IM NBR/SBR B65HC

Kod: ST.1.04.80.42xx

Nazwa: Wykładzina gumowa IM NBR/SBR B65HC

Wykładzina gumowa antypoślizgowa / Guma ryfel checker / Chodnik gumowy

DANE TECHNICZNE:

- Materiał: Wykładzina antypoślizgowa gumowa NBR SBR
 - Grubość: 3-5mm
 - Szerokość rolki: 1250mm - 1400mm
 - Długość rolki: 10m
 - Gęstość: ~1450 kg/m³ (1,45 g/cm³)
 - Twardość: ~65+-5 shoreA
- Wytrzymałość na rozciąganie: >7000 kPa (>7 MPa, 7 N/mm²)
- Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo +90°C)
 - Kolor: czarny
- Dane dodatkowe: SVHC-free, olejoodporna, benzynoodporna

OPIS PRODUKTU:

Wykładzina gumowa antypoślizgowa IM NBR/SBR B65HC to materiał wysokiej jakości o szerokim zastosowaniu. Używany zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych. Jest to chodnik olejoodporny i benzynoodporny przez co najbardziej porządany jest w przemyśle paliwowym i olejowym. Ta mata antypoślizgowa wyróżnia się zdecydowanie parametrami i jakością wykonania od podobnych dostępnych na rynku produktów. Jest produkowana w Europie z najwyższej jakości stale badanych i ulepszanych mieszanek. Istnieje możliwość zakupu samej wykładziny lub wykonanych z niej formatek.

ZASTOSOWANIE:

- w zakładach przemysłowych
- w warsztatach samochodowych
 - na stacjach paliw
 - w rafineriach
 - w transporcie paliwa
 - w transporcie oleju
- w pojazdach samochodowych
 - w pojazdach szynowych
 - na statkach
- wiele innych zastosowań